

**DURÍN ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE**

**ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE** base água de secagem rápida, baixo odor, não amarela, fácil aplicação, bom alastramento e boa aderência para metais e madeiras. Disponível conforme catálogo de cores.

**INDICAÇÃO:** Indicado para superfícies internas e externas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio.  
**Disponível nos tamanhos:** 900ML e 3,6L

**Referência Normativa:**

**Classificação:** Este produto está classificado e atende a todos os parâmetros de testes citados na norma **ABNT NBR 11702:2019 tipo 4.2.3.1**

**Composição:**

Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros acrílicos modificados, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, agentes espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida.

**Especificações Técnicas\*:**

**Teor de VOC:** máximo de 130g/L

**Viscosidade:** 80 a 100KU

**Sólido Massa:** 35 a 44%

**PH:** 8,00 a 10,50

**Densidade:** 0,950 a 1.250 g/cm<sup>3</sup>

**Ponto de fulgor:** acima de 100°C

\* Para informações toxicológicas consulte **FISPQ** em [www.durin.com.br](http://www.durin.com.br)

**Aplicação:**

Misture bem o produto antes e durante a pintura;

Aplique em temperatura ambiente de 10 a 40°C;

Evite aplicar em dias chuvosos, superfícies quentes e/ou com incidência de sol, correntes intensas de ar e umidade relativa do ar superior a 85%;

Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;

Evite retoques isolados após secagem do produto.

**DILUIÇÃO** 

Em água potável  
10% todas as demãos  
20% pistola

**SECAGEM E N° DE DEMÃOS** 

De 2 a 3 demãos  
Entre demãos: 4 horas  
Ao toque: 30 minutos  
Final : 5 horas

**RENDIMENTO** 

Por demão  
Balde (900ML): 18m<sup>2</sup>  
Galão (3,6L): 75m<sup>2</sup>

**AMBIENTE**   
Interno & Externo

**ACABAMENTO**   
Brilhante

**FERRAMENTAS**

Pincel ou Trincha   
Rolo de espuma   
Pistola 

**Preparação da Superfície:**

---

A superfície deve estar em bom estado: firme, coesa, limpa, seca (máximo 20% de umidade), sem poeira, gordura, graxa, ferrugem, partes soltas, sabão ou mofo: não aplique em madeira úmida ou verde.

**MADEIRA NOVA:** Eliminar as farpas através de lixamento. Corrigir as imperfeições com massa para madeira base água, lixar e eliminar pó com pano embebido em água raz . Aplicar fundo nivelador para madeira base água e pintar.

**MADEIRA RESINOSA:** Lavar com thinner esperar secar, repetir operação, aplicar duas demãos de fundo nivelador para madeira base água, conforme orientação do fabricante, lixar, eliminar o pó com pano embebido em água raz e pintar.

**REPINTURA:** Lixar bem até retirar totalmente o brilho, eliminar o pó com pano embebido em água raz e pintar.

**FERRO NOVO SEM FERRUGEM:** Lixar bem, aplicar fundo metal antioxidante base água, conforme orientação fabricante, lixar eliminar o pó com pano embebido em água raz e pintar.

**FERRO COM FERRUGEM:** Remover a ferrugem por completo, com lixa e escova, aplicar fundo metal antioxidante base água, conforme orientação fabricante, lixar e eliminar o pó com pano embebido em água raz e pintar.

**MANCHAS DE ÓLEO, GORDURAS, GRAXAS E SIMILARES:** Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem completa.

**SUPERFÍCIE COM MOFO:** Lavar com água sanitária em proporção de 1/1 com água potável, deixar agir no mínimo 15 minutos, enxaguar com água potável em abundância até a remoção total do mofo, aguardar a secagem completa.