

**DURÍN MASSA ACRÍLICA INTERIOR & EXTERIOR**

**MASSA ACRÍLICA EXTERIOR & INTERIOR** possui facilidade de aplicação e lixamento, alto poder de enchimento, nivela, alisa e corrige pequenas imperfeições de superfície rasas, podendo ser utilizadas em áreas internas e externas. Disponível somente em branco.

**INDICAÇÃO:** Indicada para corrigir superfícies rasas de paredes internas e externas de alvenaria, reboco, concreto e fibrocimento.

**Disponível nos tamanhos:** 6kg e 25kg

**Referência Normativa:**

**Classificação:** Este produto está classificado e atende a todos os parâmetros de testes citados na norma

**ABNT NBR 11702:2019 tipo 4.7.1**

**Desempenho:** Atende os requisitos de desempenho conforme **ABNT NBR 15348:2006**

**Composição:**

Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros acrílicos, aditivos, cargas minerais, agentes espessantes.

**Especificações Técnicas\*:**

**Teor de VOC:** máximo de 50g/L

**PH:** 8,00 a 10,50

**Densidade:** 1.650 a 1.780 g/cm<sup>3</sup>

**Ponto de fulgor:** acima de 100°C

**Sólido Massa:** 65 a 75%

\* Para informações toxicológicas consulte **FISPQ** em [www.durin.com.br](http://www.durin.com.br)

**Aplicação:**

Aplique em camadas finas, usando espátulas e/ou desempenadeiras;

Lixe entre as demãos com lixa 220, para acabamento final utilize uma lixa mais fina;

Depois de lixar, tirar todo o pó passando pano úmido ou seco;

Lembrando sempre de esperar 4 horas entre demãos;

Aplique em temperatura ambiente de 10 a 40°C;

Evite aplicar em dias chuvosos, superfícies quentes e/ou com incidência de sol, correntes intensas de ar e umidade relativa do ar superior a 85%.

**DILUIÇÃO** 

Pronto para uso  
Se necessário diluir 5%

**SECAGEM E Nº DE DEMÃOS** 



De 2 a 3 demãos  
Entre demãos: 4 horas  
Ao toque: 1 hora  
Final : 12 horas

**RENDIMENTO** 

Por demão  
Balde (25kg): até 50m<sup>2</sup>  
Galão (6kg): até 12m<sup>2</sup>

**AMBIENTE**   
Interno & Externo

**ACABAMENTO**   
Fosco

**FERRAMENTAS**   
Desempenadeira  
Espátula  
Rolo de textura  
Régua 

**Preparação da Superfície:**

---

A superfície deve estar em bom estado: firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.

**REBOCO NOVO:** Aguardar a secagem e cura total da superfície por no mínimo 28 dias, aplicar **Durín Selador Acrílico**.

**CONCRETO, GESSO E BLOCOS DE CIMENTO:** Aplicar uma demão de **Durín Fundo Preparador de Paredes**, conforme orientação do fabricante, em caso de gesso desmoldado, aplicar uma demão de fundo sintético nivelador conforme orientação do fabricante.

**REBOCO FRACO, DESAGREGADO, CAIAÇÃO OU COM PARTES SOLTAS:** Remover o máximo possível lixando ou escovando, eliminar o pó e aplicar uma demão de **Durín Fundo Preparador de Paredes** conforme orientação do fabricante.

**PEQUENAS IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE:** Para superfícies externas, indicamos a correção com **Durín Massa Acrílica**, em superfícies internas indicamos **Durín Massa Corrida Interior**.

**IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS:** deve-se corrigir com argamassa de cimento 1:3 (1 de cimento para 3 de areia), aguardando a total secagem e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias.

**MANCHAS DE ÓLEO, GORDURAS, GRAXAS E SIMILARES:** Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem completa.

**SUPERFÍCIE COM MOFO:** Lavar com água sanitária em proporção de 1/1 com água potável, deixar agir no mínimo 15 minutos, enxaguar com água potável em abundância até a remoção total do mofo, aguardar a secagem completa.

**SUPERFÍCIES COM BRILHO:** Lixar até obter uma superfície totalmente fosca e eliminar o pó resultante do lixamento, com escovamento e pano umedecido.