



BOLETIM TÉCNICO

TINTA ACRÍLICA

ECONÔMICA FOSCA



Descrição:

TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA FOSCA feita para interiores, possui ótimo desempenho, boa cobertura, mínimo respingamento e fácil aplicação. Disponível conforme catálogo de cores.

INDICAÇÃO: Indicado para pintura de superfícies internas de reboco, massa acrílica, massa corrida, texturas, concreto, fibrocimento, gesso e repintura. Pinturas de paredes em alvenaria em geral.

DISPONÍVEL NOS TAMANHOS: 3,6L e 18L.

Referência Normativa:

Classificação: Este produto está classificado e atende a todos os parâmetros de testes citados na norma **ABNT NBR 11702 tipo 4.5.1**

Desempenho: Atende os requisitos de desempenho conforme **ABNT NBR 15079**.

Composição:

Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros acrílicos modificados, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, agentes espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida.

Especificações Técnicas*:

Prazo de validade:

36 meses (Embalagem lacrada, sem uso)

PH:

8,0 a 10,50.

Viscosidade:

90 a 105KU

Densidade:

1.200 a 1.350 g/cm³

Sólido Massa:

35 a 55%

Ponto de fulgor:

Acima de 100°C

* Para informações toxicológicas consulte **FISPQ** em www.durin.com.br

Aplicação:

Antes de iniciar o processo de pintura leia com atenção todas as informações contidas na embalagem ou entre em contato com nosso departamento técnico por meio do **SAC Durín**;

- Misture bem o produto antes e durante a pintura;
- Aplique em temperatura ambiente de 10 a 40°C;
- Evite aplicar em dias chuvosos, superfícies quentes e/ou com incidência de sol, correntes intensas de ar e umidade relativa do ar superior a 85%;
- Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;
- Evite retoques isolados após secagem do produto.

Aplicação:

DILUIÇÃO:

Em água potável
1º Demão: 20%
10 a 15% demais demãos

SECAGEM E Nº DE DEMÃOS:

De 2 a 3 demãos
Entre demãos: 4 horas
Ao toque: 1 hora
Final : 12 horas

RENDIMENTO:

Acabado
Balde (18L): 70m²
Galão (3,6L): 14m²

AMBIENTE:

Interno

FERRAMENTAS:

Pincel ou Trincha
Rolo de lã

ACABAMENTO:

Fosco

Preparação da Superfície:

A superfície deve estar em bom estado: firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.

REBOCO NOVO: Aguardar a secagem e a cura total da superfície por, no mínimo, 28 dias. Após esse período, aplicar o Durín Selador Acrílico.

CONCRETO, GESSO E BLOCOS DE CIMENTO: Aplicar uma demão de Durín Fundo Preparador de Paredes, conforme orientação do fabricante. Em caso de gesso desmoldado, aplicar uma demão de fundo sintético nivelador, conforme orientação do fabricante.

REBOCO FRACO, DESAGREGADO, CAIAÇÃO OU COM PARTES SOLTAS: Remover o máximo possível, lixando ou escovando a superfície. Eliminar o pó e aplicar uma demão de Durín Fundo Preparador de Paredes, conforme orientação do fabricante.

PEQUENAS IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: Para superfícies externas, indicamos a correção com Durín Massa Acrílica. Em superfícies internas indicamos Durín Massa Corrida Interior.

IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS: Devem ser corrigidas com argamassa de cimento na proporção 1:3 (1 parte de cimento para 3 partes de areia), aguardando a secagem e a cura total da superfície por, no mínimo, 28 dias.

MANCHAS DE ÓLEO, GORDURAS, GRAXAS E SIMILARES: Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem completa da superfície.

SUPERFÍCIE COM MOFO: Lavar com solução de água sanitária na proporção de 1:1 com água potável. Deixar agir por, no mínimo, 15 minutos, enxaguar com água potável em abundância até a remoção total do mofo e aguardar a secagem completa da superfície.

SUPERFÍCIES COM BRILHO: Lixar até obter uma superfície totalmente fosca e eliminar o pó resultante do lixamento com escovação e pano umedecido.

SUPERFÍCIES EM BOM ESTADO (Repintura): Eliminar resíduos ou contaminantes, lixar a superfície, remover o pó e repintar.

CONDIÇÕES DE GARANTIA:

As características do produto só serão alcançadas mediante um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, como conservação e limpeza da superfície aplicada, preparação correta da superfície, manuseio adequado do produto, condições climáticas, esquema de pintura adequado e técnica de aplicação, contida na embalagem ou boletim técnico. Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do **SAC Durín**.