



Descrição:

MASSA ACRÍLICA INTERIOR E EXTERIOR: possui facilidade de aplicação e lixamento, alto poder de enchimento, nivela, alisa e corrige pequenas imperfeições de superfícies rasas, podendo ser utilizada em áreas internas e externas. Disponível somente em Branco.

INDICAÇÃO: Indicada para corrigir superfícies rasas de paredes internas e externas de alvenaria, reboco, concreto e fibrocimento.

DISPONÍVEL NOS TAMANHOS: 6kg, 15kg, 25kg e 400g.

Referência Normativa:

Classificação: Este produto está classificado e atende a todos os parâmetros de testes citados na norma **ABNT NBR 11702 tipo 4.7.1**

Composição:

Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros acrílicos, aditivos, cargas minerais, agentes espessantes.

Especificações Técnicas*:

Teor de VOC:

Máximo de 50g/ L

PH:

8,0 a 10,50.

Sólido Massa:

65 a 75%

Ponto de fulgor:

Acima de 100°C

Densidade:

1.650 a 1.780 g/cm³

Prazo de validade:

Embalagens 400g, 6kg e 25kg: 36 meses (Embalagem lacrada, sem uso). **Embalagem 15kg:** 12 meses (Embalagem lacrada, armazenada com a válvula para baixo, sem furos, sem uso e sem exposição ao sol, chuva ou umidade).

* Para informações toxicológicas consulte **FISPQ** em www.durin.com.br

Aplicação:

Antes de iniciar o processo de pintura leia com atenção todas as informações contidas na embalagem ou entre em contato com nosso departamento técnico por meio do **SAC Durín**;

- Aplique em camadas finas, usando espátulas e/ou desempenadeiras;
- Lixe entre demãos com lixa 220, para acabamento final utilize lixas mais finas;
- Depois de lixar, tirar todo o pó passando pano úmido ou seco;
- Lembrando sempre de esperar 4 horas entre demãos;
- Aplique em temperatura ambiente de 10 a 40°C;
- Evite aplicar em dias chuvosos, superfícies quentes e/ou com incidência de sol, correntes intensas de ar e umidade relativa do ar superior a 85%.

Aplicação:

DILUIÇÃO:

Pronto para uso
Se necessário diluir 5%

SECAGEM E Nº DE DEMÃOS:

De 2 a 3 demãos
Entre demãos: 4 horas
Ao toque: 1 hora
Final : 12 horas

RENDIMENTO:

Por demão

Balde (25kg): até 50m²
Saco Valvulado (15kg): até 30m²
Galão (6kg): até 12m²
Pote 400g: até 0,8m²

AMBIENTE:

Interno & Externo

FERRAMENTAS:

Desempenadeira
Espátula
Rolo de textura
Régua



ACABAMENTO:

Fosco

Preparação da Superfície:

A superfície deve estar em bom estado: firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.

REBOCO NOVO: Aguardar a secagem e cura total da superfície por no mínimo 28 dias, aplicar Durín Fundo Preparador de Paredes e/ou Durín Selador Acrílico.

CONCRETO, GESSO E BLOCOS DE CIMENTO: Aplicar uma demão de Durín Fundo Preparador de Paredes, conforme orientação do fabricante, em caso de gesso desmoldado, aplicar uma demão de fundo sintético nivelador conforme orientação do fabricante.

REBOCO FRACO, DESAGREGADO, CAIAÇÃO OU COM PARTES SOLTAS: Remover o máximo possível lixando ou escovando, eliminar o pó e aplicar uma demão de Durín Fundo Preparador de Paredes conforme orientação do fabricante.

PEQUENAS IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: Para superfícies externas, indicamos a correção com Durín Massa Acrílica, em superfícies internas indicamos Durín Massa Corrida Interior.

IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS: deve-se corrigir com argamassa de cimento 1:3 (1 de cimento para 3 de areia), aguardando a total secagem e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias.

MANCHAS DE ÓLEO, GORDURAS, GRAXAS E SIMILARES: Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem completa da superfície.

SUPERFÍCIE COM MOFO: Lavar com água sanitária em proporção de 1/1 com água potável, deixar agir no mínimo 15 minutos, enxaguar com água potável em abundância até a remoção total do mofo, aguardar a secagem completa.

SUPERFÍCIES COM BRILHO: Lixar até obter uma superfície totalmente fosca e eliminar o pó resultante do lixamento com escovação e pano umedecido.

CONDIÇÕES DE GARANTIA:

As características do produto só serão alcançadas mediante um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, como conservação e limpeza da superfície aplicada, preparação correta da superfície, manuseio adequado do produto, condições climáticas, esquema de pintura adequado e técnica de aplicação, contida na embalagem ou boletim técnico. Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do **SAC Durín**.